

Flat

Diseño de Ichiro Iwasaki.

archiluce

Referencia

5957.

Aplicación

Lámparas de pie

Tipo de instalación

Surface Canopy

Descripción

La lámpara de pie Flat es una luminaria donde la funcionalidad se multiplica, materia y luz se integran en un solo cuerpo. La colección Flat alberga diferentes planos de luz que van subiendo hasta convertirse en apoyos autoiluminados.

Difusor

Difusor de policarbonato


Materiales

Cuerpo: Acero
Base: Acero
Cabeza: Aluminio
Reflector: Aluminio

Acabados

 **5957-13** White Grey L1 (NCS S 1000-N)
 **5957-47** Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Croquis



Características eléctricas

1 x LED PLATE 7W 400mA



Total 7,0 W



Fuente de luz: 2700K CRI >90 1200 lm 171 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 400 mA 100~240V 50/60Hz

Regulación electrónica PUSH

Características técnicas

- 24V transformador en el enchufe

Físicas

1 Caja / 0,96 x 0,72 x 0,72 m. / Vol. 0,4976 m³ /
Peso bruto 13,2 kg. / Peso neto 4,5 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.



Datos fotométricos

Eficiencia : 58.00 lm/W

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 444.45 lm

Valor Máximo : 171.27 cd

Posición : C=0.00 G=2.50

Simetría en los planos : Sim. En los planos

270-90

Isolux (Suelo) : floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

