

PALMA

Design von Antoni Arola.

archiluce

Referenz

3726.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Pendelleuchte. Der Schwebeeffekt, der bei den Leuchtenkombinationen entsteht, wird durch das kaum wahrnehmbare System der Aufhängung und einzigartigen Kabelführung hervorgerufen, sowie durch die Ringe, die die Kugeln umgeben.

Diffusor

Diffusor aus mundgeblasenem Glas

Materialien

Profil: Alu

Diffusor: aus geblasenem Glas

Finish




3726-18 Graphit-grau (ADAPTA RF 9913 WX)



3726-93 Weiss (RAL 9016)

Skizze



Elektrische Eigenschaften

4 x LED 4,6W 500mA

Total 18,4 W



Lichtquelle: 2700K CRI >90

Leuchte: 1371 lm 74.51 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 500 mA 220-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung: 1-10V PUSH

Optionale Regulierung: DALI

Physische

1 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0725 m³ /

Bruttogewicht 6,4 kg. / Nettogewicht 4,4 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Effizienz : 1

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 1153.01 lm

Maximalwert : 67.81 cd/klm

Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Isolux (Floor)

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Zertifikate

