

# TEMPO

Diseño de Lievore Altherr.

# archiluce

## Referencia

**5761.**

## Aplicación

Lámparas de pared

## Tipo de instalación

Empotrado

## Descripción

Lámpara de pared. De la base sujeta a la pared emerge una varilla orientable con difusor de vidrio soplado y un cable tensor que permite regular con precisión la altura de la tulipa de cristal. Conexión sin enchufe. Fuente lumínica LED.

## Difusor

Difusor de vidrio soplado

## Materiales

Cuerpo: Acero

Difusor: Vidrio soplado

Soporte LED: Aluminio

## Acabados



**5761-18** Grafito (ADAPTA RF 9913 WX)



**5761-35** Terracota (NCS S 4040-Y70R)




**5761-58** Crema (RAL 7044)



**5761-62** Verde (NCS S 3010-G20Y)

## Croquis



## Características eléctricas

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90 550 lm 110 lm/W

**Luminaria:** 302.04 lm 440.81 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** 1-10V PUSH

## Características técnicas

- Versión empotrada

## Físicas

2 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0877 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 4,5 kg. / Peso neto 2,4 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución lumínica

### Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



## Datos fotométricos

## Certificados

