

TEMPO

Diseño de Lievore Altherr.

archiluce

Referencia

5762.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplicación compuesta por un estilizado perfil anclado en la pared y rematado por un difusor de vidrio soplado que confieren a la pieza una imagen delicada. Conexión con enchufe. Fuente lumínica LED.

Difusor

Difusor de vidrio soplado

Materiales

Cuerpo: Acero

Difusor: Vidrio soplado

Soporte LED: Aluminio

Acabados



5762-18 Grafito (ADAPTA RF 9913 WX)



5762-35 Terracota (NCS S 4040-Y70R)




5762-58 Crema (RAL 7044)



5762-62 Verde (NCS S 3010-G20Y)

Croquis



Características eléctricas

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



Fuente de luz: 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

Luminaria: 301.62 lm 75.4 lm/W

Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 220-240V 50/60Hz

Regulación electrónica PUSH

Características técnicas

- Regulador de intensidad en el cable

Físicas

2 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0565 m³ /

Peso bruto 4,3 kg. / Peso neto 2,3 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Certificados

