TEMPO

Diseño de Lievore Altherr.

Referencia

5762.

Aplicación

Lámparas de pared

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplique compuesto por un estilizado perfil anclado en la pared y rematado por un difusor de vidrio soplado que confieren a la pieza una imagen delicada. Conexión con enchufe. Fuente lumínica LED.

Difusor

Difusor de vidrio soplado

Materiales

Cuerpo: Acero
Difusor: Vidrio soplado
Soporte LED: Aluminio

Acabados

5762-18 Grafito (ADAPTA RF 9913 WX)

5762-35 Terracota (NCS S 4040-Y70R)

5762-58 Crema (RAL 7044)

5762-62 Verde (NCS S 3010-G20Y)

Croquis



Características eléctricas

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W

A++

Fuente de luz: 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W
Luminaria: 301.62 lm 75.4 lm/W
Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 220-240V 50/60Hz

Regulación electrónica PUSH

Características técnicas

- Regulador de intensidad en el cable

Físicas

2 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0565 m³ /
Peso bruto 4,3 kg. / Peso neto 2,3 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Certificados

IP20 Dimmer LED

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com