

# TEMPO

Diseño de Lievore Altherr.

# archiluce

## Referencia

**5764.**

## Aplicación

Lámparas de pared

## Tipo de instalación

Superficie

## Descripción

Aplicado compuesto por un estilizado perfil anclado en la pared y rematado por un difusor de vidrio soplado que confieren a la pieza una imagen delicada. Conexión con enchufe. Fuente lumínica LED.

## Difusor

Difusor de vidrio soplado

## Materiales

Cuerpo: Acero

Difusor: Vidrio soplado

Soporte LED: Aluminio

## Acabados



**5764-18** Grafito (ADAPTA RF 9913 WX)



**5764-35** Terracota (NCS S 4040-Y70R)




**5764-58** Crema (RAL 7044)



**5764-62** Verde (NCS S 3010-G20Y)

## Croquis



## Características eléctricas

1 x LED 4W 350mA

Total 4,0 W



**Fuente de luz:** 2700K CRI >90 440.81 lm 110 lm/W

**Luminaria:** 292.12 lm 75.4 lm/W

**Driver incluido:** CC - Corriente Constante 350 mA 220-240V 50/60Hz

**Regulación electrónica** PUSH

## Características técnicas

- Regulador de intensidad en el cable

## Físicas

2 Caja / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0551 m<sup>3</sup> /

Peso bruto 3,5 kg. / Peso neto 1,7 kg.


## Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

## Distribución lumínica

### Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



## Datos fotométricos

## Certificados

